



Tarifs p. 241



GFV 65

Grille de reprise en acier à ailettes fixes

MATÉRIAU
Acier
RAL 9010

INSTALLATION
Vis apparentes



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Diffusion > Grilles intérieures - reprise > Grilles murales

AVANTAGES

- Montage en applique sans contre-cadre.

GAMME

- 12 modèles de 100 à 3 000 m³/h.

DÉSIGNATION

GFV	65	200 x 100
type	modèle	dimensions
G : grille	65 : ailettes fixes horizontales	largeur x hauteur (mm)
F : acier		
V : fixation par vis		

APPLICATION / UTILISATION

- Grille de reprise en montage mural.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Encadrement et ailettes en tôle d'acier embouti.
- Fixation par vis apparentes.
- Finition : peinture blanche RAL 9010.
- Pas de dimension hors standard.

OPTION

- Autres teintes RAL.



TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

SÉLECTION GFV 65

- Dimensions standard

Dimensions L x H (mm)	Débit conseillé pour 40 dB(A) (m ³ /h)
200 x 100	50
250 x 100	75
200 x 200	100
300 x 150	125
350 x 150	150
400 x 150	150
300 x 300	300
400 x 400	450
600 x 300	500
500 x 500	700
600 x 600	950
750 x 750*	1 500

* Grille construite en 2 parties.

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Fixation par vis en applique sur la paroi.

DESRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement

