



Tarifs p. 523



AVANTAGES

- Esthétique soignée.
- Modularité et confort.
- Conformité à la NRA.

GAMME


- 3 diamètres disponibles : 100, 125 et 160 mm.
- Utilisable en soufflage ou en extraction.
- Couleur standard : blanc uniquement.

APPLICATION / UTILISATION

- Installation de VMC ou de climatisation pour les locaux tertiaires ou les logements.

COMPOSITION / ENCOMBREMENT

- Bouche en plastique ABS antistatique blanc constituée d'un cône de soufflage perforé et d'un corps muni d'un joint assurant l'étanchéité et le maintien.



	Aérys® Ø 100	Aérys® Ø 125	Aérys® Ø 160
A	184	184	250
B	98	123	158
C	83	83	73

Dimensions en mm

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

TABLEAU DE SÉLECTION

- Caractéristiques aérauliques

Diamètre (mm)	Débits (m³/h)	Portée (m)	ΔP (Pa)	Lw dB(A)
100	15	2,2	1	< 20
	45	4,2	3	< 20
	60	5,1	10	< 20
125	60	4,8	8	< 20
	90	5,5	15	21
	120	6,2	27	27
160	120	5	15	23
	150	6,1	26	27
	180	7,3	33	30

NB : Portée moyenne pour une vitesse terminale de 0,2 m/s.

AÉRYS®

Diffuseur design de soufflage ou d'extraction

MATÉRIAU
Plastique blanc

INSTALLATION
Mur / Plafond




ACCÈS PRODUIT EN LIGNE


- > VMC > Bouches d'extraction et/ou de soufflage
- > Soufflage

MONTAGE ET RACCORDEMENT

Montage plafond



Montage mural



- ① corps
- ② chapeau
- ③ déflecteur vertical
- ④ manchon placo
- ⑤ régulateur Aérys®

- Pour la version soufflage avec filtre, utiliser un régulateur de gaine type RAD Régul'air.
- En utilisation soufflage 4 directions ou en reprise en cassant le déflecteur.
- Sauf diamètre 160, montage avec RAD Régul'air® 2 uniquement.

ACCESSOIRES

- **Filtre**
 - Diamètre 100, 125 et 160 mm.
 - Lot de 10 unités sous sachet plastique.
 - AP négligeable.



- **Mousse de répartition**
 - Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes non adhésives.
 - Lot de 10 unités sous sachet plastique.
 - Application en cas de multi-diffusion.



- **RAD Régul'air® 2 pour Aérys**
 - Extraction / Soufflage.



- **Manchon placo métallique**
 - Diamètre 100 mm, longueur 125 mm.
 - Diamètre 125 mm, longueur 125 mm.
 - Diamètre 160 mm, longueur 125 mm.

