




CPL2

Clapet de dosage motorisé tout ou rien


TYPE
Circulaire
Tout ou rien


APPLICATION
Dosage


DIMENSIONS
100 à 315 mm


COMMANDE
Motorisé



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Réseau acoustique > Équilibrage > Clapets de dosage circulaires



AVANTAGES

- Simplicité d'installation.
- Ouverture du clapet : moteur sous tension.
- Fermeture du clapet : nécessite l'utilisation d'un contact on/off (non fourni).

APPLICATION / UTILISATION

- Isolement d'un conduit par rapport aux autres.
- Emploi en conditionnement d'air ou ventilation.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Corps et lame en acier galvanisé avec joint.
- Moteur électrique et bornier protégés par capot.
- Pour tous diamètres, longueur = 200 mm.
- Température limite d'utilisation = 60 °C.
- Temps de réponse à l'ouverture et à la fermeture = 5 s.
- Pression de fonctionnement ≤ 200 Pa.

RACCORDEMENT

- Connexion sur bornier (3 fils) par câble 1 x 0,75 mm au travers du passe-câble.
- Tension alimentation : mono 230 Volts.

TARIFS

CPL2


Diamètre nominal (mm)	CPL2	
	code	prix H.T
100	240188	85,50
125	240189	87,50
160	240190	89,00
200	240191	96,00
250	240192	113,00
315	240382	143,00

Classe article : 3G

- Stock central.
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).
- * Stock central (stock Beynost 01).

- Top Comptoir.
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24h depuis l'Espace Pro).
- Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

 Produit soumis à l'éco taxe.
www.france-air.com/DEEE