

GUIDE DE CHOIX

DISPOSITIFS DE COMMANDE

• Sélection des servomoteurs

Type rectangulaire				
	Registre		Commande électrique	
	Surface m ²	Ø d'axe	Sans fonction de sécurité	Avec fonction de sécurité
LDRI 50	< 0,5	8	LM...A	TF...
LDT 100	< 0,5	12	LM...A	TF...
	< 0,8	12	LM...A	LF...
	< 1	12	LM...A	NF...A
	< 2	12	NM...A	NF...A
	< 4	12	SM...A	SF...A
LDT T 200 LDT T200i	< 1	18	NM...A	NF...A
	< 2	18	SM...A	SF...A
	< 3	18	GM...A	EF...A
	< 4	18	GM...A	GK24A
Type circulaire				
	Registre		Commande électrique	
	Surface m ²	Ø d'axe	Sans fonction de sécurité	Avec fonction de sécurité
CLD	100 à 315	carré 10 x 10	LM...A	LF...
	355 à 710	Ø 12	LM...A	LF...
CRT	100 à 315	carré 10 x 10	LM...A	LF...
CRP	400 à 630	Ø 12	LM...A	LF...

Pour registre < à 0,4 m² nous consulter.

• Sélection des servomoteurs et accessoires

	Couple		Tout ou rien 24 V	Tout ou rien 230 V	Proportionnel 24 V	Proportionnel 230 V
Sans fonction de sécurité	5 Nm	sans contact	LM 24A	LM 230A	LM 24A-SR	LM 230A-SR
		avec 1 contact	LM 24A+S1A	LM 230A+S1A	LM 24A-SR+S1A	LM 230A-SR+S1A
		avec 2 contacts	LM 24A+S2A	LM 230A+S2A	LM 24A-SR+S2A	LM 230A-SR+S2A
	10 Nm	sans contact	NM 24A	NM 230A	NM 24A-SR	NM 230A-SR
		avec 1 contact	NM 24A+S1A	NM 230A+S1A	NM 24A-SR+S1A	NM 230A-SR+S1A
		avec 2 contacts	NM 24A+S2A	NM 230A+S2A	NM 24A-SR+S2A	NM 230A-SR+S2A
	20 Nm	sans contact	SM 24A	SM 230A	SM 24A-SR	SM 230A-SR
		avec 1 contact	SM 24A+S1A	SM 230A+S1A	SM 24A-SR+S1A	SM 230A-SR+S1A
		avec 2 contacts	SM 24A+S2A	SM 230A+S2A	SM 24A-SR+S2A	SM 230A-SR+S2A
	40 Nm	sans contact	GM 24A	GM 230A	GM 24A-SR	-
		avec 1 contact	GM 24A+S1A	GM 230A+S1A	GM 24A-SR+S1A	-
		avec 2 contacts	GM 24A+S2A	GM 230A+S2A	GM 24A-SR+S2A	-
Avec fonction de sécurité (ressort de rappel)	2,5 Nm	sans contact	TF24	TF230	TF24-SR	TF230-SR
		avec 1 contact	TF24-S	TF230-S	-	-
	4 Nm	sans contact	LF24	LF230	LF24-SR	-
		avec 1 contact	LF24-S	LF230-S	-	-
	10 Nm	sans contact	NF24A	NF230A	NF24A-SR	-
		avec 2 contacts	NF24A-S2	NF230A-S2	NF24A-SR-S2	-
	20 Nm	sans contact	SF24A	SF230A	SF24A-SR	-
		avec 2 contacts	SF24A-S2	SF230A-S2	SF24A-SR-S2	-
	30 Nm	sans contact	EF24A	EF230A	EF24A-SR	-
		avec 2 contacts	EF24A-S2	EF230A-S2	EF24A-SR-S2	-
	40 nm	sans contact	GK 24A-1	-	GK 24A-SR	-
		avec 1 contact	GK 24A-1+S1A	-	GK 24A-SR+S1A	-
avec 2 contacts		GK 24A-1+S2A	-	GK 24A-SR+S2A	-	

Moteur rapide nous consulter