



MONTANA® V2 MOBILE

Rafraîchisseur d'ambiance industrielle mobile

INSTALLATION
Mobile
Intérieur / Locaux
semi ouverts

VENTILATEUR
Centrifuge ou
hélicoïde haute
pression



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Récupération d'énergie et CTA > Unité de traitement d'air autonome > Rafraîchisseur adiabatique

AVANTAGES

- Dispositif 2 en 1 : rafraîchit et ventile les locaux.
- Rafraîchissement écologique (sans gaz frigorigène), économique et hygiénique.
- Installation simple et rapide.
- Régulation (gamme Hurricane) : timer et température.

GAMME

- 3 gammes disponibles : Cyclone, Jetstream et Hurricane avec plage de débit de 1 700 à 25 000 m³/h.

DÉSIGNATION


Montana® V2 mobile
Réfrigérant d'air évaporatif mobile

CYCLONE
Gamme : cyclone
Jetstream
Hurricane

1700
Débit maximum au m³/h :
1700
3300
5000
7600
14400
25000

APPLICATION / UTILISATION

- Dispositif mobile permettant d'abaisser la température ambiante à moindre coût et ce sur des zones ciblées.
- Le Montana® V2 mobile s'utilise en intérieur et en locaux semi ouvert. Il exploite le processus naturel d'évaporation (également appelé rafraîchissement adiabatique) qui est le système le plus simple et le plus économique pour abaisser la température ambiante d'un local. Plus l'air est sec plus le rafraîchissement évaporatif sera efficace.



- Type de bâtiment et locaux adaptés pour l'utilisation de rafraîchisseur type Montana® V2 mobile : locaux industriels, structures éphémères, bâtiments modulaires, hall d'exposition, entrepôts, concessionnaires automobiles, structures agricoles, petits hangars, animaleries, terrasses semi-découvertes (plages, restaurants...), imprimeries, local technique, jardinerie (serres...)

CONSTRUCTION / COMPOSITION

• Gamme Cyclone

- Casing :
 - Plastique polyéthylène.
 - Couleur noire.
- Ventilateur :
 - Type : centrifuge.
 - Moteur : 2 vitesses.
- Média :
 - Alimentation monophasée.



Montana V2 cyclone

• Gamme Jetstream

- Casing :
 - Plastique polyéthylène.
 - Couleur noire.
- Ventilateur :
 - Type : hélicoïde.
 - Moteur : vitesse variable.
- Média :
 - Alimentation monophasée.



Montana® V2 Jetstream

• Gamme Hurricane

- Casing :
 - Plastique polyéthylène.
 - Couleur noire.
- Ventilateur :
 - Type : hélicoïde.
 - Moteur : vitesse variable.
- Média :
 - Alimentation monophasée.



Montana® V2 Hurricane

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Encombrement, réservation et poids

Modèle	Montana-V2 1 700	Montana-3 300	Montana-5 000	Montana-7 600	Montana-14 400	Montana-25 000
Largeur (mm)	500	610	740	1 041	1 372	1 880
Longueur (mm)	500	640	640	609	812	890
Hauteur (mm)	890	790	970	1 524	1 752	1 940
Poids vide (Kg)	23	27	45	70	97	122
Débit d'air position (m ³ /h)	1 700	3 300	5 000	7 600	14 400	25 000
Surface couverte maximale en m ²	28	40	180	104	290	325