



## BTDR 3 DÉCO H DESIGN

Volet de désenfumage certifié CE et NF pour l'habitat collectif

## BTDR 3 DÉCO PL H DESIGN

Volet de désenfumage certifié CE et NF pour une installation en plafond pour l'habitat collectif

**DIMENSIONS**  
Large domaine dimensionnel

**AGRÈMENTS**  
Montage en plafond

**PERFORMANCE**  
Meilleure performance acoustique et thermique

**ESTHÉTISME**  
Esthétisme unique sans grille d'habillage



### ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Protection incendie et désenfumage > La protection incendie dans l'habitat collectif > Désenfumage

### AVANTAGES

- Volet de désenfumage sans grille d'habillage avec finition blanche (RAL 9010) ou aluminium, pour un installation simplifiée et un esthétisme optimisé.
- Produit certifié CE.
- Modèle optimisé pour le désenfumage des bâtiments d'habitation 3<sup>e</sup> B ou 4<sup>e</sup> famille : surface libre de 20 dm<sup>2</sup>.
- Contrôle de ligne SSI intégré dans le compartiment de raccordement.
- Isolation thermique et acoustique optimales.
- Faibles pertes de charge.
- Volet réversible charnières à gauche ou à droite.
- Volet anti-vandalisme (aucun accès aux câbles électriques) et hygiénique.
- Conforme aux normes EN 12101-8.

### GAMME

- La BTDR 3 Déco H Design est une option de finition des volets de désenfumage, de teinte blanche (RAL 9010) ou aluminium, qui est disponible sur l'ensemble de la gamme BTDR 3 Déco Habitat.
- La gamme se compose comme suit :
  - BTDR 3 Déco H Design 1V60 (RAL 9010 blanc ou aluminium).
  - BTDR 3 Déco PL H Design 1V60 (aluminium).

### RÉSISTANCE AU FEU

- Les agréments au feu des BTDR 3 Déco H Design sont les mêmes que la gamme Déco H.
- Pour la BTDR 3 Déco H Design 1V60 se reporter p. 1364.
- Pour la BTDR 3 Déco H PL Design 1V60 se reporter p. 1366.

### APPLICATION / UTILISATION

- Les volets de désenfumage BTDR 3 Déco H Design et BTDR 3 Déco PL H Design sont destinés au désenfumage des établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), immeubles de très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d'habitation.
- BTDR 3 Déco PL H Design : agréée pour une installation en plafond ou sur conduit de désenfumage horizontal.

### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

- La BTDR 3 Déco/ Déco PL H Design blanche (RAL 9010) est composée d'une BTDR 3 Déco H Standard habillée d'un cadre blanc et d'un portillon recouvert d'une tôle en métal blanc.
- La BTDR 3 Déco H Design aluminium est composée d'une BTDR 3 Déco H standard habillée d'un cadre aluminium anodisé et d'un portillon recouvert d'une tôle aluminium anodisé.
- Les dimensions, encombrements, surfaces libres, pertes de charges et performances acoustiques sont identiques au BTDR 3 Déco H standard ou BTDR 3 Déco PL H standard, se référer à ces pages produits.

### CONFORMITÉ

- Produit certifié CE, obligatoire en France depuis le 1<sup>er</sup> février 2013.
- La certification et le marquage CE garantissent la conformité aux normes NF EN 12101-8 (norme produit), EN 1366-10 (norme d'essai), NF EN 13501-4 (norme de classement). Le certificat CE dispense de la présentation des PV.