



Tarifs : voir produit associé

## CYCLADES® 3 XENIUM

Grille d'habillage alu, noyau à ailettes ouvrant sur charnière, pour volet de désenfumage et amenée d'air

<p><b>ADAPTABILITÉ</b></p> <p>Sur toutes les gammes de volets et d'ouvrant de façade</p>	<p><b>ESTHÉTISME</b></p> <p>Profil de grille esthétique</p>	<p><b>SYSTÈME D'OUVERTURE</b></p> <p>Noyau ouvrant sur charnière</p>	<p><b>INSTALLATION</b></p> <p>Réversible pour extraction et insufflation</p>
--	---	--	--



### ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Protection incendie et désenfumage > Désenfumage > Grilles d'habillage



Mesures aérodynamiques effectuées sur un banc d'essai validé par le CETIAT

### AVANTAGES

- Grille esthétique à ailettes, noyau ouvrant.
- Fermeture par carré pompier : compatible avec 4 et 6 mm.
- Aluminium anodisé.
- Fixation par vis cachées auto-foreuses et auto-taraudeuses.
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.

### GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.
- Compatible avec nos gammes : BTDR 3 G, BTDR 3 GM, DTD 3, Pandora.

### DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Xénium **300 x 385**  
Dimension

### APPLICATION / UTILISATION


- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenées d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

<b>Cadre</b>	Aluminium anodisé
<b>Ailettes</b>	Aluminium anodisé
<b>Fixation des ailettes</b>	Ailettes amovibles. Rotation sur le côté à la façon d'un portillon
<b>Fermeture des ailettes</b>	Par carré pompier : compatible avec 4 mm et 6 mm
<b>Fixation de la grille</b>	4 vis cachées auto-foreuses et auto-taraudeuses

### ENCOMBREMENT ET FIXATION


- Cotes hors tout : Ln + 96 mm. Hn + 96 mm.



• Profil des ailettes :



• Montage du cadre sur le volet BTDR 3 :



<b>Volet</b>	<b>x (mm)</b>
<b>BTDR 3</b>	37

### OPTIONS

- Autres teintes RAL : nous consulter.

