



Tarifs p. 523

BIR

Bouche de soufflage réglable en acier

MATÉRIAU
Acier
RAL 9010

INSTALLATION
Mur / Plafond



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> VMC > Bouches d'extraction et/ou de soufflage
> Soufflage



AVANTAGES

- Diffusion d'air directionnelle - possibilité d'installation dans l'angle de la pièce, près de la cloison.
- Facilité de réglage grâce à la molette.
- Facilité d'installation - joint caoutchouc assurant le maintien et l'étanchéité.


GAMME

- 4 diamètres de raccordement : 100, 125, 160, 200 mm.
- Couleur standard : blanc uniquement (peinture époxy blanche).

APPLICATION / UTILISATION

- Logements et locaux tertiaires.
- Montage plafonnier.

ENCOMBREMENT



Modèle	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
100	90	140	14
125	116	166	13
160	149	210	15
200	190	250	15

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Limites d'utilisation**
 - Plage d'utilisation : 50 à 150 Pa.
- **Caractéristiques**

Modèle	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)
100	15	180
125	15	220
160	50	400
200	50	500

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- **Montage par simple emboîtement sur :**
 - un conduit souple ou rigide.
 - une collerette métallique.
 - un manchon placo.