Tarifs p. 1500

CTCF 90 N

Clapet terminal coupe-feu 90 min

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Protection incendie et désenfumage > La protection incendie dans l'habitat collectif > Clapets terminaux

AIR EXPRESS

AVANTAGES

- Produit certifié CE.
- Conforme à la réglementation NF EN 15 650.
- Niveau sonore réduit : mécanisme dans le flux d'air.
- Simplicité d'installation : pas de fixation particulière.
- Simplicité d'utilisation : changement de fusible thermique par accrochage, réarmement par compression du ressort.

GAMME

- Classification de résistance au feu selon NF EN 13501-3 : EI 90 (i←o) S sur mur et dalle béton armé ép. 110 mm et plaque de plâtre ép. 100 mm.
- Diamètres 100 mm, 125 mm, 160 mm et 200 mm.

APPLICATION / UTILISATION

- Utilisation en conduit terminal.
- Compartimentage.
- Restitue le degré coupe-feu exigé par la législation.
- Habitat collectif, code du travail et ERP (arrêté du 14/02/00 - articles CH 32 et CH 42).
- Sur des réseaux de VMC (< 200 m³/h pour local compartimenté).
- Pose en mur béton, dalle béton ou paroi légère.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur **www.france-air.com,** rubrique Espace Pro.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

1. Tunnel en acier
2. Deux lames demi-ronds
3. Joint intumescent autour du tunnel
4. Joint d'étanchéité en caoutchouc
5. Fusible thermique 70 °C
6. 2 pattes d'arrêts (anti-retour)
7. Contact fin de course unipolaire



OPTIONS

- Manchon téléscopique.
- Contact fin de course unipolaire.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Encombrement**

Diamètre (mm)	100	125	160	200
A	98,5	123,5	158,5	198,5
B	60	60	60	60
C	80	93	111	131
Poids kg	0,23	0,28	0,39	0,51

Guide - Création France Air 2017 - tous droits de reproduction réservés.

0 820 820 626 Service 0,12 € / appel + prix appel