



Tarifs p. 331

## VINYL M1

Flexible PVC nu

<p><b>APPLICATION</b> Réseaux VMC simple flux</p>	<p><b>CLASSEMENT FEU</b> M1</p>	<p><b>MATÉRIAU</b> PVC</p>	<p><b>RACCORDEMENT</b> RM / Bande PVC / Collier monofil</p>
---	-------------------------------------	--------------------------------	---



### ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

- > Réseau acoustique > Conduits et accessoires
- > Conduits flexibles vinyl

TOP COMPTOIR

AIR EXPRESS

### AVANTAGES

- Résistance mécanique.
- Rapidité de mise en œuvre.
- Légèreté

### GAMME

- Diamètres : 80 à 500 mm.

### APPLICATION / UTILISATION

- Installations de ventilation, climatisation.
- Raccordements à basse, moyenne et haute pressions.
- Tertiaire et Habitat.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Conduit constitué d'une paroi en film PVC, renforcé par une grille polyester enveloppant une armature hélicoïdale en fil d'acier enduit de PVC.

### CONDITIONNEMENT

- Longueur de 6 mètres compressée à 0,3 m.

### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Classement au feu**
  - PV de résistance au feu M1.
- **Limites d'utilisation**
  - Température : de - 30 °C à + 80 °C.
  - Vitesse d'air maximale : 30 m/s.
  - Pression maximale : 3 000 Pa.

### MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Le raccordement des conduits Vinyls s'effectue par simple emboîtement, la fixation étant réalisée par un collier de serrage.
- En basse pression, l'emploi d'un collier de serrage de type Monofil est suffisant, mais en moyenne et haute pression, il est recommandé de serrer le conduit sur la pièce de raccordement avec un ou deux tours de bande PVC et de placer le collier de serrage sur la bande.
- Utiliser un raccord mâle (RM) pour l'assemblage entre deux longueurs.
- Afin de limiter les pertes de charge, il convient de respecter un rayon de courbure maximal :  $\rightarrow R \approx 0,6 \times \varnothing$



Stock central.  
Produit également disponible en livraison Air Express  
(sous 24h depuis l'Espace Pro).

Stock central (stock Beynost 01).

Top Comptoir.  
Produit également disponible en livraison Air Express  
(sous 24h depuis l'Espace Pro).

Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

1s Délai indicatif des produits hors stock  
(en semaine, départ stock central), Beynost (01).

Produit soumis à l'éco taxe.  
[www.france-air.com/DEEE](http://www.france-air.com/DEEE)