

CONDUITS SPIRALÉS DOUBLE PEAU ET ACCESSOIRES

25 / 50 mm

 APPLICATION Air traité/DF	 CLASSEMENT FEU A1 (M0)/ A2-s1-d0	 INSTALLATION Intérieure Extérieure	 MATÉRIAU Acier galvanisé Z275 Laine minérale A2	 CONFORMITÉ NF EN 12237 NF EN 1506
--	--	--	--	---



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Réseau acoustique > Autres réseaux > Conduits double peau



AVANTAGES

- Tous diamètres de 80 à 630 mm avec isolation 25 ou 50 mm d'épaisseur.
- Idéal pour les installations double flux.
- Répond aux contraintes de la RT 2012.

APPLICATION / UTILISATION

- Distribution d'air traité chaud / froid.
- Installations double flux.

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité NF EN 12237 : étanchéité et résistance des conduits circulaires.
- Conformité NF EN 1506 : dimensions des conduits circulaires.
- Conduits A1 par nature (ancien M0) selon l'arrêté du 21 novembre 2002.
- Laine minérale 25 ou 50 mm A2-s1-d0.

ACCESSOIRES

- Accessoires double peau 50 mm : ajouter les lettres "DP50" au code et nous consulter pour les tarifs.


➤ Stock central.
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l'Espace Pro).

★ Stock central (stock Beynost 01).

➤ Top Comptoir.
Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l'Espace Pro).

■ Top Comptoir (stock Comptoir de l'Air).

1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).

 Produit soumis à l'éco taxe.
www.france-air.com/DEEE